

KLMA-HF D



Tooteperekonna kirjeldus

- Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes
- Ehitiste automaatikaahelad
- Signalisatsiooni- ja turvasüsteemid

Tuletundlikkus

IEC 60332-1-2
EVS-EN 61034 - Suitsu tiheduse
mõõtmine

Standard

EVS-EN 50575:2014

Temperatuur

Max töötemperatuur 70

| Juhtide ja varjestuse ristlõige [mm ²] | Standardpikkus [m] | Standardpakend | EAN/GTIN number | SAP kood |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|
| 2x0,8+0,8 | 500 | PK500 | 8711401016683 | 60060917 |
| 4x0,8+0,8 | 500 | PK500 | 8711401016720 | 60060918 |
| 4x0,8+0,8 | 500 | PK500 | 8711401056245 | 60064448 |

| Juhtmete arv ja ristlõike pindala [mm ²] | Läbimõõt ca [mm] | Kaabli mass [kg/km] | Vähim lubatud painderaadius lõplikul painutamisel [m] | Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [m] | Silmuse takistus [Ω/km] |
|--|------------------|---------------------|---|---|-------------------------|
| 2x0,8+0,8 | 5 | 35 | 50 | 75 | 36,7 |
| 4x0,8+0,8 | 5 | 50 | 55 | 85 | 36,7 |